




28 juin 2021

---



## Syndicat des Eaux du Valenciennois :

### Etat des lieux de la ressource et retour d'expérience

S3PI- Webinaire : Sécheresse et Collectivités, état des lieux et retours d'expérience




# Le périmètre du Syndicat



## Le SEV :

- **2 périmètres contractuels**
- **25 communes**
- **192000 habitants**
- **10 915 000 m<sup>3</sup> produits**
- **1 167 km de réseau**
- **81,9 % de rendement de réseau**



# Système d'alimentation en eau et capacité de production




## LE SYSTÈME D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU SEV :

- **Capacité de production en pointe :**

- ✓ En période de nappe basse :  
**37 200 m<sup>3</sup> par jour** (décembre 2020)  
( dont 5 700 m<sup>3</sup> de ressource secondaire)
- ✓ En période de nappe « Normale »  
**40 200 m<sup>3</sup> par jour**

- Moyenne des Volumes distribués 2020 : 30 000 m<sup>3</sup>/J.




# **Performance du réseau d'eau potable :**

## **Une priorité pour le Syndicat**



## Zoom sur la performance du réseau : Lutter contre les pertes en eau sur le domaine public

### Ex-SIRVAEP – Rendement de réseau et Indice Linéaire de Perte en eau (ILP)



## Zoom sur les compteurs intelligents : Lutter contre les pertes en eau sur le domaine privé

- 100 % des compteurs équipés de télérelève
- Bilan 2020 des alarmes envoyés :



Sur l'exercice 2020, toutes alertes confondues (fuite et surconsommation) :

Plus de 86% des abonnés alertés lancent la démarche dès le 1<sup>er</sup> message


Plus de 98% au 2<sup>ème</sup> message.

\* = volume estimé glissant sur 1 an à partir de la détection

## Performance réseau:


- Suivi en temps réel des volumes livrés et consommés par zone Hydraulique

AG Nord > SEV > SEV-I2:Marly/les Floralies




\* = volume estimé glissant sur 1 an à partir de la détection

# Etat des lieux sur le niveau des ressources en eau




## LE SYSTÈME D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU SEV :

- Piézomètre de référence (BRGM) du SEV (Vicq), évolution du niveau de nappe :



# LE SYSTÈME D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU SEV , Evolution du niveau de nappe sur les 3 principaux champs captants :


## Champ captant de Bouchain :



Nb : Situation stable depuis 5 ans

# LE SYSTÈME D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU SEV , Evolution du niveau de nappe sur les 3 principaux champs captants :

## Champ captant de Wandignies :



**Nb : Augmentation du volume pompé sur le champ captant (nouvelle ressource F4 et F6) :**


**En Avril 2021, production moyenne de 7 800 m<sup>3</sup>/j vs 4 930 m<sup>3</sup>/j en avril 2020 ( soit + 58%)**

8,0 m.



# LE SYSTÈME D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU SEV , Evolution du niveau de nappe sur les 3 principaux champs captants :

## Champ captant de Vicq:






Nb : En 2020, baisse du volume pompé, suite à la modification de transfert hydraulique du Marly 500 en mai 2020

# Retour d'expérience sur la problématique d'alimentation en eau





## **RETOUR SUR LES PROBLÉMATIQUES D'ALIMENTATION EN EAU DE JUIN 2019 :**

- Evolution de consommation :  
+30 % (source télérègle)



## RETOUR SUR LES PROBLÉMATIQUES D'ALIMENTATION EN EAU DE JUIN 2019 :

- Capacité max de production :**  
**37 500 m<sup>3</sup>**
- Volume distribué en pointe :**  
**39 000 m<sup>3</sup>**




## RETOUR SUR LES PROBLÉMATIQUES D'ALIMENTATION EN EAU DE JUIN 2019 :

### Pourquoi les perturbations d'alimentation ont été localisées sur un axe Saint Saulve - Hergnies :

- Cette zone est alimentée majoritairement par le champ captant de Vicq.
- De manière générale, des nappes phréatiques à un niveau historiquement bas depuis 2017.(niveau rencontré qu'à 4 reprises depuis 1970) avec une baisse plus marquée pour la nappe de Vicq-Quarouble,

Conséquence : une baisse de productivité de ce champ captant de l'ordre de 150 à 200 m<sup>3</sup>/h.

- Des périodes de fortes chaleurs, voir caniculaire, dont les intensités et les fréquences interviennent de manière plus précoce dans la saison.
- Un réseau d'alimentation ne permettant pas aux ressources de Wandignies et Bouchain de compenser le manque de productivité du champ captant de Vicq.



Pour rappel, le déficit de débit de pointe constaté lors de cet épisode était de l'ordre de 200 m<sup>3</sup>/h.

# PLAN D'ACTIONS POUR FAIRE FACE À L'ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION EN CAS DE FORTES CHALEURS

## Bilan du plan d'actions 2019 – 2021 :

### • Partie Hydraulique :


#### ✓ aux bornes du SEV :

→ + 250 m<sup>3</sup>/h  
de capacité de production

→ + 160 m<sup>3</sup>/h  
de capacité de transfert  
de la MP vers la HP

Les 2 actions ci-dessus permettent  
de limiter les transferts d'eau de :

- 160 m<sup>3</sup>/h  
du champ captant de  
Vicq vers la HP





# PLAN D'ACTIONS POUR FAIRE FACE À L'ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION EN CAS DE FORTES CHALEURS

## Bilan du plan d'actions 2019 – 2021 :

- Partie Hydraulique (*suite*) :

- ✓ aux bornes du périmètre Ex-Siderc :

Bridge de l'adéquation entre demande en eau et capacité de production (débit de pointe en m<sup>3</sup>/h) :



# PLAN D'ACTIONS POUR FAIRE FACE À L'ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION EN CAS DE FORTES CHALEURS



## Bilan du plan d'actions 2019 – 2021 : Partie Communication / sensibilisation des usagers

- ✓ Communication préventive auprès des usagers et des mairies sur l'application de bonnes pratiques locales SEV ou de l'arrêté sécheresse (pas d'arrosage des stades, etc.).
- ✓ Envoi systématique de messages d'alerte, de sensibilisation aux usagers.
- ✓ Echanges avec les gros consommateurs du secteur pour reporter ou lisser leurs besoins en eau.
- ✓ Anticipation des problématiques de streetpooling et de piscines urbaines.



## LE SYSTÈME D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU SEV , point de situation à date:

En synthèse :

**Une situation moins « tendue » qu'en juin 2020**

- ✓ Actions 2019 – 2021 :
  - Renforcement de la ressource (Wandignies + Vicq F10)
  - Renforcement des transferts d'eau entre les étages de pression
  - Une baisse des volumes produits de l'ordre de 5% entre 2<sup>ème</sup> trimestre 2021 et celui de 2020.  
*(Amélioration du rendement de réseau et températures moins élevées.)*
  
- ✓ Cependant, *des niveaux de nappe historiquement bas sur les 3 champs captant depuis 5 ans.*  
  
*=> 5<sup>ème</sup> épisode depuis les 45 dernières années mais sur une période plus longue  
( 5 ans au lieu de 3 en moyenne)*

# Renforcement du plan d'actions et de sensibilisation des usagers *(Domestiques, Collectivités, Industriels)*

- ✓ Communication préventive auprès des usagers et des mairies sur l'application de bonnes pratiques locales SEV
- ✓ Echanges avec les gros consommateurs du secteur
- ✓ PRISE DE PAROLE MÉDIATIQUE : point presse réalisé en juin
- ✓ Communication RÉSEAUX SOCIAUX : 1 post/semaine entre juin et juillet
  - Augmentation conso en temps de canicule
  - Eau de pluie
  - Jardinage
  - Street pooling
- ✓ Supports COLLECTIVITÉS : 2 prêts à publier (infographie sécheresse, conseils eau et jardin)

 Quand les températures augmentent les consommations en eau peuvent augmenter de plus de 30% pour atteindre plus de 40 000 m<sup>3</sup>/jour!



Pour arriver à répondre à l'augmentation de la demande en eau, on peut augmenter le pompage mais nous ne pouvons pas aller au-delà de 37 500 m<sup>3</sup>/jour.\*

\*Unité de pompage dans la nappe autorisé par arrêté préfectoral

## TOUS IMPLIQUÉS, TOUS CONCERNÉS !

Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir les gestes qui sauvent nos ressources !

